

## Afzuigslang Purflex-L AS



Zeer flexibele en lichte polyurethaan afzuigslang voorzien van verkoperde stalen spiraal. De slijtvaste afzuigslang is goed te comprimeren en goed bestand tegen minerale oliën en is vlamvertragend.

Hydrolyse- en microbenbestendige slang met permanente antistatische eigenschappen  $R \leq 10^8 \Omega$ .

Temperatuur	:	-40°C tot +100°C
Binnenwand	:	Glad polyurethaan
Buitenwand	:	Transparant polyurethaan
Toepassing	:	Afzuigen en afvoeren van abrasieve stoffen, zaagsel, snippers, gassen en dampen



ARTIKEL NUMMER	ID	WAND	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>gr / m</i>	<i>M</i>
13210025	25	0,4	16	130	10 / 15
13210030	30	0,4	20	150	10 / 15
13210040	40	0,4	28	230	10 / 15
13210050	50	0,4	35	290	10 / 15
13210060	60	0,4	42	340	10 / 15
13210080	80	0,4	56	460	10 / 15
13210100	100	0,4	70	520	10 / 15
13210120	120	0,4	88	610	10 / 15
13210140	140	0,4	92	660	10 / 15
13210150	150	0,4	105	780	10 / 15
13210160	160	0,4	114	850	10 / 15
13210180	180	0,4	128	950	10 / 15
13210200	200	0,4	140	1020	10 / 15
13210215	215	0,4	185	1140	10 / 15
13210225	225	0,4	200	1200	10 / 15

**Telefoon**

+31 (0) 545 221678

**E-mail**

info@reefhors.nl



- vervolg -

## Afzuigslang Purflex-L AS



ARTIKEL NUMMER	ID	WAND	BUIG RADIUS	GEWICHT	MAX. LENGTE
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>gr / m</i>	<i>M</i>
13210250	250	0,4	205	1280	10 / 15
13210300	300	0,4	210	1540	10 / 15
13210400	400	0,4	280	2050	10 / 15
13210500	500	0,4	350	2560	10 / 15
13210600	600	0,4	400	4600	10 / 15
13210710	710	0,4	497	5440	10 / 15
13210800	800	0,4	560	6130	10 / 15

Op aanvraag ook in andere maten verkrijgbaar.

**Telefoon**  
+31 (0) 545 221678  
**E-mail**  
info@reefhors.nl